

Geomallas (Geogrids) para Estabilización de Suelos

Geosintéticos e Impermeabilización | Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Geomallas (geogrids) uniaxiales y biaxiales para refuerzo de suelos, estabilización de taludes, bases de carreteras, plataformas y muros de suelo reforzado. Se seleccionan por resistencia a la tracción y geometría de apertura según el diseño geotécnico. Línea de importación directa, suministrada por proyecto; ficha y certificado de lote se entregan según proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipos	Uniaxial y biaxial
Función	Refuerzo y estabilización de suelos y taludes
Resistencia	Según diseño geotécnico (a confirmar por proyecto)
Documentación	Ficha técnica y certificado de lote en cotización
Disponibilidad	Importación directa - por proyecto

APLICACIONES

- Bases y sub-bases de carreteras y plataformas
- Muros de suelo reforzado
- Estabilización de taludes
- Plataformas mineras e industriales

BENEFICIOS

- Refuerzo que prolonga vida útil de la obra
- Selección por diseño geotécnico
- Complementa geotextiles y geomembranas
- Documentación técnica en cotización

SUMINISTRO

Origen	Importación directa
Disponibilidad	Suministro a proyecto
Plazo referencial	Por proyecto - según especificación
Documentación	Ficha técnica y certificado de lote del fabricante a solicitud, en cotización.
Sectores	Construcción, Minería, Infraestructura

CÓMO COTIZAR

No publicamos precio de lista para este producto: se cotiza según medidas, cantidad, especificación y ciudad de entrega. Escriba por WhatsApp al +51946085270, use el formulario en

<https://plastilonas-peruanas-sac.vercel.app/cotizacion> o escriba a ventas@plastilonas.com.

Para una cotización precisa conviene indicar: producto, medidas o metraje, cantidad, aplicación o sector, y ciudad de entrega.