

Geomembrana de PE Fortificada (Reforzada)

Geosintéticos e Impermeabilización | Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Geomembrana de polietileno fortificada con inserto de refuerzo (scrim) para aplicaciones que requieren mayor resistencia al punzonamiento y a esfuerzos mecánicos, con menor peso por m2 frente a espesores equivalentes. Línea de importación directa, suministrada por proyecto; propiedades y certificado de lote se entregan según especificación del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Polietileno con refuerzo interno (scrim)
Ventaja	Mayor resistencia mecánica / punzonamiento por peso
Instalación	Termofusión / según sistema del fabricante
Documentación	Ficha técnica y certificado de lote en cotización
Disponibilidad	Importación directa - por proyecto

APLICACIONES

- Cubiertas flotantes y coberturas expuestas
- Aplicaciones con alto riesgo de punzonamiento
- Obras temporales de impermeabilización
- Proyectos con restricciones de peso

BENEFICIOS

- Refuerzo interno para mayor tenacidad
- Buena relación resistencia/peso
- Especificación ajustada al proyecto
- Documentación técnica de respaldo en cotización

SUMINISTRO

Origen	Importación directa
Disponibilidad	Suministro a proyecto
Plazo referencial	Por proyecto - según especificación
Documentación	Ficha técnica y certificado de lote del fabricante a solicitud, en cotización.
Sectores	Minería, Construcción, Infraestructura, Energía

CÓMO COTIZAR

No publicamos precio de lista para este producto: se cotiza según medidas, cantidad, especificación y ciudad de entrega. Escriba por WhatsApp al +51946085270, use el formulario en

<https://plastilonas-peruanas-sac.vercel.app/cotizacion> o escriba a ventas@plastilonas.com.

Para una cotización precisa conviene indicar: producto, medidas o metraje, cantidad, aplicación o sector, y ciudad de entrega.