

Geomembrana de Polietileno (PE / HDPE)

Geosintéticos e Impermeabilización | Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) para impermeabilización de pozas de proceso y relave, rellenos sanitarios, reservorios y obras hidráulicas donde se requiere alta resistencia química y mecánica. Se instala con soldadura por termofusión (cuña caliente / extrusión). Línea de importación directa, suministrada por proyecto: los espesores, propiedades y el certificado de lote del fabricante se confirman y entregan en la cotización según el proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Espesores	Rango típico 0.75 - 2.5 mm (a confirmar por proyecto)
Instalación	Termofusión: cuña caliente / extrusión
Propiedades	Alta resistencia química y a la perforación
Documentación	Ficha técnica y certificado de lote del fabricante en cotización
Disponibilidad	Importación directa - por proyecto

APLICACIONES

- Pozas de proceso y relave en minería
- Rellenos sanitarios y de seguridad
- Reservorios y lagunas de tratamiento
- Canales y obras hidráulicas de exigencia

BENEFICIOS

- Alta resistencia química para procesos agresivos
- Soldadura por termofusión de gran fiabilidad
- Espesores y ficha ajustados a cada proyecto
- Documentación de respaldo entregada en la cotización

SUMINISTRO

Origen	Importación directa
Disponibilidad	Suministro a proyecto
Plazo referencial	Por proyecto - según especificación
Documentación	Ficha técnica y certificado de lote del fabricante a solicitud, en cotización.

CÓMO COTIZAR

No publicamos precio de lista para este producto: se cotiza según medidas, cantidad, especificación y ciudad de entrega. Escriba por WhatsApp al +51946085270, use el formulario en

<https://plastilonas-peruanas-sac.vercel.app/cotizacion> o escriba a ventas@plastilonas.com.

Para una cotización precisa conviene indicar: producto, medidas o metraje, cantidad, aplicación o sector, y ciudad de entrega.